

EK *SERISI*

*Hafif Sanayi Tipi
Tekerlekler*



I 90 - 150kg



Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPR

Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 01 SPR 100	100	35	138	110x105	80x80	3	1505	90	S
EK 01 SPR 125	125	40	161	110x105	80x80	3	1580	130	S
EK 01 SPR 150	150	45	187	110x105	80x80	3	1940	150	S

Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 01 SPR 100 F	100	35	138	110x105	80x80	3	1905	90	S
EK 01 SPR 125 F	125	40	161	110x105	80x80	3	1980	130	S
EK 01 SPR 150 F	150	45	187	110x105	80x80	3	2340	150	S

Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 02 SPR 100	100	35	138	120x79	96x48	3	995	90	S
EK 02 SPR 125	125	40	161	120x79	96x48	3	1385	130	S
EK 02 SPR 150	150	45	187	120x79	96x48	3	1825	150	S

Seçenekler

EK serisi maşalar için SMR tekerlekler kullanılabilir.

 100-125-150 [mm]



Teker: SMR

Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A) jant kapaklı, masura rulman yataklı

EK SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPR

Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

I 90 - 150kg



Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 03 SPR 100	100	35	135	22	50	3	1500	90	S
EK 03 SPR 125	125	40	158	22	50	3	1590	130	S
EK 03 SPR 150	150	45	184	22	50	3	1915	150	S



Pim bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 03 SPR 100 F	100	35	135	22	50	3	1835	90	S
EK 03 SPR 125 F	125	40	158	22	50	3	1940	130	S
EK 03 SPR 150 F	150	45	184	22	50	3	2245	150	S



Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 04 SPR 100	100	35	135	12		3	1360	90	S
EK 04 SPR 125	125	40	158	12		3	1410	130	S
EK 04 SPR 150	150	45	184	12		3	1765	150	S

Seçenekler

EK serisi maşalar için SMR tekerlekler kullanılabilir.

 100-125-150 [mm]



Teker: SMR

Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A) jant kapaklı, masura rulman yataklı

I 90 - 150kg



Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPR

Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 05 SPR 100	100	35	138	M16-5/8	30	3	1465	90	S
EK 05 SPR 125	125	40	161	M16-5/8	30	3	1510	130	S
EK 05 SPR 150	150	45	187	M16-5/8	30	3	1880	150	S

Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 05 SPR 100 F	100	35	138	M16-5/8	30	3	1795	90	S
EK 05 SPR 125 F	125	40	161	M16-5/8	30	3	1855	130	S
EK 05 SPR 150 F	150	45	187	M16-5/8	30	3	2220	150	S

Seçenekler

EK serisi maşalar için SMR tekerlekler kullanılabilir.

 100-125-150 [mm]



Teker: SMR

Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A) jant kapaklı, masura rulman yataklı