

# YT

*Yedek Tekerlekler*





### Teker: SBRh

Preslenmiş çelik sac kasnak,  
Pnömatik (Havalı) teker  
bilya rulman yataklı,  
-20°C ile +40°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
SBRh 3.00-4 4 pr	250	80	20-25	82	B	1605	70	-
SBRh 3.50-7 4 pr	350	90	20-25	90	B	2845	110	-
SBRh 3.50-8 4 pr	370	90	20-25	90	B	3685	130	-
SBRh 3.50-8 6 pr	375	90	20-25	90	B	3287	145	-
SBRh 4.00-8 4 pr	400	100	20-25	90	B	3738	150	-
SBRh 4.00-8 6 pr	415	100	20-25	94	B	4290	165	-



### Teker: TSKRh

Preslenmiş çelik sac kasnak,  
Pnömatik (Havalı) teker  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +40°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	58,5	2	K	4690	160	-
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	58,5	2,75	K	5210	180	-
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	60	2	K	4709	160	-
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	60	2,75	K	5235	180	-
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	80	2	K	4616	160	-
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	80	2,75	K	5170	180	-
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	100	2	K	4580	160	-
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	100	2,75	K	5139	180	-



### Teker: T-SBRh

Preslenmiş çelik sac kasnak,  
Pnömatik (Havalı) teker  
bilya rulman yataklı,  
-20°C ile +40°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
TSBRh 4.00-8 4 pr	420	105	60	2	B	4656	160	-
TSBRh 4.00-8 4 pr	420	105	60	2,75	B	5324	180	-



### Teker: SPR

Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, plastik burçlu yataklı, -20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
SPR	80	25	12	33	P	182	60	+
SPR	100	30	12	33	P	309	75	+
SPR	125	37,5	15	43	P	571	110	+
SPR	150	40	15	43	P	810	130	+
SPR	200	50	20	60	P	1654	180	+



### Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, plastik burçlu yataklı, -20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
SPRg	80	25	12	33	P	180	60	+
SPRg	100	30	12	33	P	303	75	+
SPRg	125	37,5	15	43	P	570	110	+
SPRg	150	40	15	43	P	805	130	+
SPRg	200	50	20	60	P	1603	180	+



### Teker: SMR

Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı, -20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
SMR	80	25	12	31,5	M	192	60	+
SMR	100	30	12	31,5	M	324	75	+
SMR	125	37,5	15	43	M	606	110	+
SMR	150	40	15	43	M	825	130	+
SMR	200	50	20	58	M	1824	180	+



### Teker: SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı, -20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
SMRg	80	25	12	31,5	M	192	60	+
SMRg	100	30	12	31,5	M	309	75	+
SMRg	125	37,5	15	43	M	568	110	+
SMRg	150	40	15	43	M	800	130	+
SMRg	200	50	20	58	M	1629	180	+



### Teker: SPR

Preslenmiş çelik sac kasnak,  
siyah kauçuk (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
plastik burçlu yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
SPR	100	35	15	49,5	P	419	90	+
SPR	125	40	20	49,5	P	721	130	+
SPR	150	45	20	49,5	P	978	150	+
SPR	160	45	20	49,5	P	1098	160	+



### Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak,  
gri kauçuk,  
iz bırakmaz (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
plastik burçlu yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
SPRg	100	35	15	49,5	P	396	90	+
SPRg	125	40	20	49,5	P	676	130	+
SPRg	150	45	20	49,5	P	993	150	+
SPRg	160	45	20	49,5	P	1113	160	+



### Teker: SMR

Preslenmiş çelik sac kasnak,  
siyah kauçuk (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
masura rulman yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
SMR	100	35	15	48,5	M	434	90	+
SMR	125	40	20	48,5	M	764	130	+
SMR	150	45	20	48,5	M	1081	150	+
SMR	160	45	20	48,5	M	1201	160	+



### Teker: SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak,  
gri kauçuk,  
iz bırakmaz (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
masura rulman yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
SMRg	100	35	15	48,5	M	412	90	+
SMRg	125	40	20	48,5	M	721	130	+
SMRg	150	45	20	48,5	M	1075	150	+
SMRg	160	45	20	48,5	M	1195	160	+



### Teker: MKR

Polipropilen kasnak,  
siyah kauçuk (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MKR	80	25	12	34	K	140	60	-
MKR	100	30	12	34	K	265	75	-
MKR	125	37,5	15	44	K	503	110	-
MKR	150	40	15	44	K	688	130	-
MKR	200	50	20	59	K	1497	180	-



### Teker: MKRg

Polipropilen kasnak,  
gri kauçuk,  
iz bırakmaz (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MKRg	80	25	12	33,5	K	126	60	-
MKRg	100	30	12	33,5	K	242	75	-
MKRg	125	37,5	15	44	K	481	110	-
MKRg	150	40	15	44	K	653	130	-
MKRg	200	50	20	59	K	1488	180	-



### Teker: MMR

Polipropilen kasnak,  
siyah kauçuk (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
masura rulman yataklı,  
-20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MMR	80	25	12	34	M	162	60	-
MMR	100	30	12	34	M	297	75	-
MMR	125	37,5	15	44	M	525	110	-
MMR	150	40	15	44	M	741	130	-
MMR	200	50	20	60	M	1597	180	-



### Teker: MMRg

Polipropilen kasnak,  
gri kauçuk,  
iz bırakmaz (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
masura rulman yataklı,  
-20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MMRg	80	25	12	34	M	149	60	-
MMRg	100	30	12	34	M	295	75	-
MMRg	125	37,5	15	44	M	497	110	-
MMRg	150	40	15	44	M	694	130	-
MMRg	200	50	20	60	M	1520	180	-



### Teker: MKR

Polipropilen kasnak,  
siyah kauçuk (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MKR	100	35	15	49	K	313	90	-
MKR	125	40	20	49	K	509	130	-
MKR	150	45	20	55	K	753	150	-
MKR	160	45	20	55	K	873	160	-



### Teker: MKRg

Polipropilen kasnak,  
gri kauçuk,  
iz bırakmaz (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MKRg	100	35	15	49	K	276	90	-
MKRg	125	40	20	49	K	485	130	-
MKRg	150	45	20	55	K	752	150	-
MKRg	160	45	20	55	K	872	160	-



### Teker: MMR

Polipropilen kasnak,  
siyah kauçuk (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
masura rulman yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MMR	100	35	15	49	M	358	90	-
MMR	125	37,5	15	49	M	524	130	-
MMR	150	45	20	55	M	890	150	-
MMR	160	45	20	55	M	1010	160	-



### Teker: MMRg

Polipropilen kasnak,  
gri kauçuk,  
iz bırakmaz (85 Shore A),  
jant kapaksız,  
masura rulman yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MMRg	100	35	15	49	M	358	90	-
MMRg	125	40	20	49	M	448	130	-
MMRg	150	45	20	55	M	831	150	-
MMRg	160	45	20	55	M	951	160	-



### Teker: ZKZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZKZ	65	30	12	33	K	63	120	+
ZKZ	80	30	12	33	K	75	120	+
ZKZ	100	30	12	35	K	120	140	+
ZKZ	125	37,5	15	44	K	228	160	+
ZKZ	150	40	15	44	K	318	180	+
ZKZ	200	50	20	59	K	851	750	+
ZBZ	200	50	20	60	B	985	750	+



### Teker: ZMZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, masura rulman yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZMZ	100	30	12	33	M	135	140	+
ZMZ	125	37,5	15	44	M	264	160	+
ZMZ	150	40	15	44	M	351	180	+
ZMZ	200	50	20	60	M	1050	750	+



### Teker: ZKZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZKZ	100	35	15	49	K	165	150	+
ZKZ	125	40	20	49	K	260	180	+
ZKZ	150	45	20	49	K	368	210	+



### Teker: ZMZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, masura rulman yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZMZ	100	35	15	49	M	263	150	+
ZMZ	125	40	20	49	M	452	180	+
ZMZ	150	45	20	49	M	484	210	+



### Teker: ZBZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, bilya rulman yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZBZ	100	35	15	49	B	246	150	+
ZBZ	125	40	15	49	B	342	180	+
ZBZ	150	45	15	49	B	445	210	+



### Teker: HKZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
HKZ	55	25	12	28	K	45	150	+
HKZ	80	30	12	39	K	107	200	+
HKZ	100	35	15	49	K	164	350	+
HKZ	125	40	20	49	K	333	400	+
HKZ	150	45	20	49	K	500	550	+
ZKZ	200	50	20	60	K	838	750	+



### Teker: HMZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, masura rulman yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
HMZ	80	30	12	41	M	160	200	+
HMZ	100	35	15	49	M	198	350	+
HMZ	125	40	20	49	M	456	400	+
HMZ	150	45	20	49	M	577	550	+
ZMZ	200	50	20	60	M	925	750	+



### Teker: HBZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, bilya rulman yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
HBZ	100	35	15	49	B	269	350	+
HBZ	125	40	15	49	B	465	400	+
HBZ	150	45	15	49	B	618	550	+
ZBZ	200	50	20	60	B	1145	750	+



### Teker: ZKP

Poliamid kasnak,  
termoplastik poliüretan  
kaplama, jant kapaksız,  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +70°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZKP	80	30	12	33,5	K	113	90	-
ZKP	100	30	12	33,5	K	168	110	-
ZKP	125	37,5	15	44	K	335	150	-
ZKP	150	40	15	44	K	523	170	-
ZKP	200	50	20	59	K	975	600	+



### Teker: ZMP

Poliamid kasnak,  
termoplastik poliüretan  
kaplama, jant kapaksız,  
masura rulman yataklı,  
-20°C ile +70°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZMP	80	30	12	33,5	M	130	90	-
ZMP	100	30	12	33,5	M	191	110	-
ZMP	125	37,5	15	44	M	359	150	-
ZMP	150	40	15	44	M	534	170	-
ZMP	200	50	20	59	M	1174	600	+



### Teker: ZKP

Poliamid kasnak,  
termoplastik poliüretan  
kaplama, jant kapaksız,  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +70°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZKP	55	25	12	28	K	54	80	+
ZKP	80	30	12	39	K	134	180	+
ZKP	100	35	15	49	K	211	200	+
ZKP	125	40	20	49	K	356	250	+
ZKP	150	45	20	49	K	526	400	+
ZKP	200	50	20	59	K	970	600	+



### Teker: ZMP

Poliamid kasnak,  
termoplastik poliüretan  
kaplama, jant kapaksız,  
masura rulman yataklı,  
-20°C ile +70°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZMP	55	25	12	28	M	45	80	+
ZMP	80	30	12	39	M	163	180	+
ZMP	100	35	15	49	M	265	200	+
ZMP	125	40	20	49	M	532	250	+
ZMP	150	45	20	49	M	721	400	+
ZMP	200	50	20	59	M	1174	600	+



### Teker: ZBP

Poliamid kasnak,  
termoplastik poliüretan  
kaplama, jant kapaksız,  
bilya rulman yataklı,  
-20°C ile +70°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZBP	55	25	10	28	B	89	80	+
ZBP	80	30	12	39	B	186	180	+
ZBP	100	35	15	49	B	324	200	+
ZBP	125	40	15	49	B	472	250	+
ZBP	150	45	15	49	B	666	400	+
ZBP	200	50	20	59	B	1259	600	+



### Teker: ZMRm

Poliamid kasnak,  
mavi kauçuk (Elastik)  
kaplama (75 Shore A),  
jant kapaksız,  
masura rulman yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
ZMRm	100	32	12	35	M	262	120	-
ZMRm	125	37,5	15	44	M	486	140	-



### Teker: MKT

Polipropilen kasnak,  
termoplastik kauçuk  
kaplama, kendinden burçlu  
yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MKT	80	30	12	34	K	88	70	-
MKT	100	30	12	34	K	135	90	-
MKT	125	37,5	15	44	K	270	110	-
MKT	150	40	15	44	K	365	130	-



### Teker: MKT

Polipropilen kasnak,  
termoplastik kauçuk  
kaplama, kendinden burçlu  
yataklı, -20°C ile +60°C,

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MKT	80	32	12	35	K	105	75	+
MKT	100	32	12	35	K	138	80	+
MKT	125	32	12	35	K	228	90	+
MKT	150	32	12	35	K	313	110	+
MKT	200	32	12	35	K	470	150	+



### Teker: MBT

Polipropilen kasnak,  
termoplastik kauçuk  
kaplama, jant kapaklı,  
bilya rulman yataklı,  
-20°C ile +60°C,

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MBT	75	25	6	28,5	B	85	50	S
MBT	75	25	8	28,5	B	85	50	S
MBT	80	32	8	37	B	150	75	S
MBT	100	32	12	37	B	184	80	S
MBT	125	32	12	37	B	276	90	S
MBT	150	32	12	39	B	440	110	S
MBT	200	32	12	39	B	628	150	S



### Teker: MBR

Polipropilen kasnaklı, naturel  
kauçuk kaplama (85 Shore A),  
plastik jant kapaklı,  
bilya rulman yataklı,  
-20°C ile +60°C,

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MBR	100	28	12	38	B	255	70	S
MBR	125	32	12	38	B	379	90	S



### Teker: SPRg-SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), plastik burçlu veya masura rulman yataklı, -20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
SPRg	125	30	12	35	P	429	90	S
SMRg	125	30	12	35	M	454	90	S



### Teker: SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), masura rulman yataklı, -20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
SPRg	100	25	12	27,5	P	245	70	S
SMRg	100	25	12	27,5	M	270	70	S



### Teker: BKB

Yüksek ısıya dayanıklı teker, -40°C ile +280°C, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
BKB	80	30	12	35	K	160	90	-
BKB	100	30	12	35	K	302	110	-



### Teker: BKB

Yüksek ısıya dayanıklı teker, -40°C ile +280°C, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
BKB	80	30	12	40	K	172	90	-
BKB	100	35	15	48	K	312	110	-



### Teker: MKC

Polipropilen kasnak, PVC kaplama, kendinden burçlu yataklı, -20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MKC	40	35	6	39	K	33	40	-
MKC	50	35	8	50	K	66	55	-



**Teker: ZKZ**  
Poliamid teker  
(Naturel beyaz), kendinden  
burçlu yataklı,  
-20°C ile +80°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZKZ	50	20	6	22	K	21	40	-
ZKZ	50	20	8	22	K	23	40	-
ZKZ	75	25	6	27	K	82	55	-
ZKZ	75	25	10	27	K	54	55	+
ZKZ	100	25	12	27	K	93	65	+



**Teker: MKM**  
Polipropilen teker (Siyah),  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
MKM	50	20	6	22	K	17	35	-
MKM	50	20	8	22	K	17	35	-
MKM	75	25	6	27	K	44	50	-
MKM	75	25	10	27	K	42	50	+
MKM	100	25	12	27	K	69	60	+



**Teker: MKT**  
Polipropilen kasnak,  
termoplastik kauçuk  
kaplama, kendinden burçlu  
yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
MKT	50	20	6	22	K	27	35	-
MKT	50	20	8	22	K	27	35	+
MKT	75	25	6	27	K	82	50	-
MKT	75	25	8	27	K	64	50	+
MKT	75	25	10	27	K	64	50	+
MKT	100	25	12	28,5	K	102	60	+



**Teker: ZKC**  
Poliamid kasnak,  
PVC kaplama, kendinden  
burçlu yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZKC	50	20	6	22	K	33	40	-
ZKC	50	20	8	22	K	33	40	+
ZKC	75	25	6	27	K	82	55	+
ZKC	75	25	8	27	K	80	55	+
ZKC	75	25	10	27	K	80	55	+



**Teker: DKP**  
Polikarbonat kasnak,  
poliüretan kaplama,  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
DKP	50	20	6	22	K	36	35	-
DKP	50	20	8	22	K	34	35	-
DBP	75	25	8	27	B	115	50	-
MBC	100	25	8	27	B	174	60	-



### Teker: MKM

Polipropilen teker (Siyah),  
kendinden burçlu yataklı,  
-20°C ile +60°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
MKM	28	14	5	16	K	5	15	-
MKM	32	14	5	16	K	7	20	-
MKM	38	14	5	16	K	8	25	-



### Teker: VKV

Döküm teker, jant kapaksız,  
kendinden burçlu yataklı

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VKV	80	30	12	34	K	451	120	-
VKV	100	30	12	34	K	778	140	-



### Teker: VKV

Döküm teker, jant kapaksız,  
tekerlek yataklarında  
gresörlük, kendinden burçlu  
yataklı

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VKV	55	25	12	28	K	268	150	-
VKV	80	30	12	40	K	638	200	-
VKV	100	35	15	49	K	1199	350	-
VKV	125	40	20	49	K	2036	400	-
VKV	150	45	20	49	K	2773	650	-
VKV	200	50	20	58	K	5350	1000	-



### Teker: VBV

Döküm teker, jant kapaksız,  
biya rulman yataklı

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VBV	100	35	15	46	B	1311	350	-
VBV	125	40	15	46	B	1980	400	-
VBV	150	45	15	46	B	2677	650	-
VBV	150	50	15	46	B	2750	750	-
VBV	200	50	20	55	B	5827	1000	-



### Teker: VKR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VKR	80	30	12	41	K	656	100	-
VKR	100	35	15	49	K	1030	150	-
VKR	125	40	20	49	K	1780	200	-
VKR	150	45	20	49	K	2503	250	-
VKR	200	50	20	59	K	4394	300	-



### Teker: VBR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VBR	80	30	12	40	B	644	100	-
VBR	100	35	15	46	B	1195	150	-
VBR	125	40	15	46	B	1808	200	-
VBR	150	45	15	46	B	2724	250	-
VBR	200	50	20	55	B	4988	300	-
VBR	250	70	30	70,5	B	9976	500	-



### Teker: VBR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), bilya rulman yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VBR	150	50	17	55,5	B	2404	225	S



### Teker: VBRg

Döküm kasnak, gri kauçuk kaplama (85 Shore A), iz bırakmaz, jant kapaksız, bilya rulman yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VBRg	150	50	17	55,5	B	2319	225	S



### Teker: VBR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VBR	170	50	17	56	B	3406	350	-
VBR	200	60	25	69	B	5535	375	-
VBR	220	60	25	69	B	6692	400	-




### Teker: VKP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), tekerlek yataklarında gresörlük, ağır sanayi tipi, kendinden burçlu yataklı, -20°C ile +70°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VKP	55	25	12	28	K	302	130	-
VKP	80	30	12	40	K	641	200	-
VKP	100	35	15	49	K	993	350	-
VKP	125	40	20	49	K	1762	400	-
VKP	150	45	20	49	K	2453	550	-
VKP	200	50	20	59	K	4490	900	-



### Teker: VBP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), ağır sanayi tipi, bilya rulman yataklı, -20°C ile +70°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VBP	55	25	10	28	B	287	130	-
VBP	80	30	12	40	B	624	200	-
VBP	100	35	15	46	B	1197	350	-
VBP	125	40	15	46	B	1804	400	-
VBP	150	45	15	46	B	2673	550	-
VBP	150	50	15	46	B	2750	650	-
VBP	200	50	20	55	B	4908	900	-




### Teker: VBP

Döküm kasnak, balık sırtı poliüretan kaplama (95 Shore A), ağır sanayi tipi, bilya rulman yataklı, -20°C ile +70°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
VBPb	100	35	15	46	B	1197	300	-
VBPb	125	40	15	46	B	1804	350	-
VBPb	150	45	15	46	B	2673	500	-
VBPb	200	50	20	55	B	4908	800	-



### Teker: ABP

Alüminyum kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı, -20°C ile +70°C

### Teker

	 mm	 mm	 mm	 mm		 gr	 kg	
ABP	100	35	15	46	B	541	250	-
ABP	125	40	20	46	B	721	350	-
ABP	150	45	20	46	B	908	450	-
ABP	180	50	20	58,5	B	1317	650	-
ABP	200	50	20	58,5	B	1480	700	-



### Teker: VBP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı, -20°C ile +70°C

Teker	mm	mm	mm	mm	B	gr	kg	
VBP	200	60	17	65	B	5830	1100	-
VBP	200	60	20	65	B	5940	1100	-
VBP	250	60	20	65	B	8395	1300	-
VBP	250	60	25	65	B	8515	1300	-
VBP	250	70	25	80	B	9514	1400	-
VBP	250	70	30	80	B	9650	1400	-
VBP	300	70	25	80	B	14320	1600	-
VBP	300	70	30	80	B	14280	1600	-
VBP	300	80	25	80	B	16417	1800	-
VBP	300	80	30	80	B	16318	1800	-
VBP	300	100	30	110	B	19318	2200	-
VBP	300	100	35	110	B	20000	2200	-
VBP	350	80	25	90	B	21417	2400	-
VBP	350	80	30	90	B	21318	2400	-
VBP	380	60	25	65	B	18417	2500	-
VBP	380	60	30	65	B	18318	2500	-
VBP	400	100	25	105	B	28000	3200	-
VBP	400	100	30	105	B	28150	3200	-



### Teker: ZBZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), bilya rulman yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	mm	mm	mm	mm	B	gr	kg	
ZBZ	70	60	17	60	B	303	450	-
ZBZ	70	60	20	60	B	333	450	-
ZBZ	82	70	17	70	B	444	500	-
ZBZ	82	70	20	70	B	472	500	-
ZBZ	85	60	17	60	B	434	550	-
ZBZ	85	60	20	60	B	466	550	-
ZBZ	85	70	17	70	B	470	600	-
ZBZ	85	70	20	70	B	503	600	-



### Teker: VBP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı, -20°C ile +70°C

Teker	mm	mm	mm	mm	B	gr	kg	
VBP	70	60	17	60	B	929	400	-
VBP	70	60	20	60	B	795	400	-
VBP	82	70	17	70	B	1224	550	-
VBP	82	70	20	70	B	1088	550	-
VBP	85	60	17	60	B	1392	500	-
VBP	85	60	20	60	B	1215	500	-
VBP	85	70	17	70	B	1388	600	-
VBP	85	70	20	70	B	1226	600	-
VBP	85	90	17	90	B	1715	650	-
VBP	85	90	20	90	B	1556	650	-
VBP	85	100	17	100	B	1977	700	-
VBP	85	100	20	100	B	1977	700	-



### Teker: ZBZ

Poliamid teker  
(Naturel beyaz), bilya rulman yataklı, -20°C ile +80°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZBZ	170	50	17-20	56	B	844	500	-
ZBZ	180	50	17-20	56	B	906	600	-
ZBZ	200	50	17-20	58	B	1045	700	-



### Teker: VBP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı, -20°C ile +70°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
VBP	170	50	17	50	B	824	700	-
VBP	170	50	20	50	B	886	700	-
VBP	180	50	17	50	B	4238	800	-
VBP	180	50	20	50	B	1080	800	-
VBP	200	50	17	55	B	4965	900	-
VBP	200	50	20	55	B	4965	900	-



### Teker: ZKR

Poliamid kasnak, siyah kauçuk kaplama, kendinden burçlu yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
ZKR	250	50	20	55,5	K	2129	300	-
ZKR	300	50	20	61	K	3217	350	-



### Teker: MKR

Polipropilen kasnak, siyah kauçuk kaplama, kendinden burçlu yataklı pimli, -20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
MKR	200	50	20	40	K	1034	110	-



### Teker: MKR

Polipropilen kasnak, siyah kauçuk kaplama (Sarı-Kırmızı-Siyah), kendinden burçlu yataklı, -20°C ile +60°C

Teker	mm	mm	mm	mm		gr	kg	
MKR	200	40	20	56	K	2370	250	-
MKR	250	50	20	66	K	2545	300	-
MKR	300	50	20	66	K	2750	350	-